Tekniske data - Danclamp	
Materiale yderst	Polystyren (PS)
Materiale inderst	PUR skum
Varmeledningsevne PUR	Lambda 0,032 W/Mk (10°C)
Dampdiffusionsmodstand på skal (DIN 52615)	> 10.000 µ
Brandegenskaber	Bl (DIN 4102)
Farver	Grå (RAL7035) Sort (RAL 9011)
Dimentioner	DN 65 til DN 200

Anvendelse

Varmeisolering med mineraluld på tilstøbende rør	
Temperaturområde	10°C - 110°C
Montering	Samles med medfølgende spændebånd

Køleisolering med cellegummi på tilstøbende rør	
Medie temperaturområde	Ikke under 0°C
Omgivende temperatur	Ikke over 2s°C
Relativ fugtighed	Ikke over 85% rf
PUR samlinger	Forsegles med egnet materiale
PS kappeoverflade	Tætnes med fx. silikone

Køleisolering med cellegummi på tilstøbende rør	
Temperaturområde	Ikke under 5°C
Omgivende temperatur	Ikke over 35°C
Hygrowick væge	Vikles direkte på bøjning

+45 70 22 99 33 / info@armadan.dk
BALLERUP
Tempovej 18-22
DK-2750 Ballerup

www.armadan.dk
KOLDING
Niels Bohrs Vej 1
DK-6000 Kolding

CVR. (VAT): 16920436
AARHUS
Johann Gutenbergs Vej 11-13
DK-8200 Aarhus N